



FICHA TÉCNICA

Data: 11/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA EMPRESA

ÁGUA DESTILADA

Designação: LACRILAR – Comércio de Artigos de Limpeza, Lda.

Local: Carangueija – Ameal - 2565-641 Ramalhal

E-mail: qualidade@lacrilar.pt

Tel: 261 915 190 (chamada rede fixa nacional)

Contribuinte: 502 616 970

DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Evita o aparecimento de calcário em radiadores, baterias de automóveis e ferros de engomar. Isenta de minerais. Contém unicamente moléculas de água.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Embalagens de 1L, 5L e de 25L em plástico.

O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e ventilado.

CARACTERÍSTICAS

pH	7,37
Condutividade	248 uS/cm
Dureza	78 mg(CaCO ₃)L
Cálcio	23 mg/L
Magnésio	5,1 mg/L

As informações contidas nesta ficha técnica, têm um valor meramente orientativo, pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os nossos serviços técnicos estarão à vossa inteira disponibilidade.