



FICHA TÉCNICA

Data: 14/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

ÓLEO DE LINHAÇA

Designação: **LACRILAR – Comércio de Artigos de Limpeza, Lda.**

Local: **Carangueija – Ameal - 2565-641 Ramalhal**

E-mail: **qualidade@lacrilar.pt**

Tel: **261 915 190 / 912 598 284**

Fax: **261 915 191**

Contribuinte: **502616970**

DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Líquido castanho com diversas finalidades e usos variados. Poderá ser aplicado na manutenção dos pavimentos de tijoleira tradicional vermelha porosa, tornando-a mais escura e evitando que as gorduras penetrem, o que facilita a sua limpeza; aplicado para restituir o brilho dos móveis de madeira envernizados. Também poderá ser utilizado para amolecer a massa de vidro quando esta está rija.

Atua como lubrificante de mecanismos e engrenagens de precisão, como exemplo as máquinas de costura e relojoaria. Se for aplicado sobre metal, preserva contra a ferrugem (por exemplo sobre a parte metálica das ferramentas). Pode ainda servir como lubrificante para a perfuração de vidro.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Embalagens de 250ml, 500ml, 1L, 5L e 25L.

O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e ventilado.

CARACTERÍSTICAS

Parâmetro	Valor	Método de teste
Humidade	Max. 0,2 %	ISO 662
Impurezas	Max. 0,5 %	NEN-EN-ISO- 663
Densidade relativa a 20 °C	0,924–0,931 Kg/m³(20 °C)	NEN 6111
Valor de iodo	Min. 175 12/100g	NEN-EN-ISO 3961
Valor de saponificação	185-195 mg KOH/g	NEN 6337
Matéria insaponificável	Max. 0,2 %	NEN 6320
Índice de refração a 20 °C	1,478-1,485 (n/D) 20	NEN 6320
Coletor de cores	Max. 13	NEN 6310
Ash	Max. 0,15 %	

As informações contidas nesta ficha técnica, têm um valor meramente orientativo, pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os nossos serviços técnicos estarão à vossa inteira disponibilidade.